

## Cubo Outdoor Cabinet



”


**Stålsäkert val för  
krävande  
utomhusmiljö.**

Casemet Cubo OC är en utmärkt kapslingslösning för att skydda elektrisk applikationer och hydrauliska apparater.

Den är utformad för utomhus-bruk till bland annat tåg och vägapplikationer.

Två-dörrskåpet finns med kapslingsklass IP55 och IK10, i storlekarna 1200x1000x500 - 1800x1800x600. Skåpet med en dörr finns med kapslingsklass IP65 och IK10, i storlekarna 600x1000x400 - 1000x1800x600.

Kundspecifika Cubo OC lösningar finns också att få efter önskemål



### Godkännanden

Cubo OC



### Teknisk information

Kapslingsklass

IP65/55

Slagtåligghet

IK10 (-25°C... +35°C)

### Material

Bas/dörr

Aluminium (3mm),  
rostfritt stål AISI304 (2mm),  
rostfritt stål AISI316L (2mm),  
galvaniserat stål (2mm)

Tätning  
Gångjärn  
Lås

Silikon  
Rostfritt stål  
3 punktlåsning

## Casemet Cubo OC -skåp, 1-dörr

OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6010040	600	1000	400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6012040	600	1200	400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6014040	600	1400	400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6016050	600	1600	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6018050	600	1800	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8010050	800	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8012050	800	1200	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8014050	800	1400	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8016050	800	1600	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8018050	800	1800	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10010050	1000	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10012050	1000	1200	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10014050	1000	1400	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10016060	1000	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10018060	1000	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12010050	1200	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12012060	1200	1200	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12014060	1200	1400	600

## Casemet Cubo OC -skåp, 2-dörrar

OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12010050D	1200	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12012050D	1200	1200	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12014050D	1200	1400	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12016060D	1200	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12018060D	1200	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14010060D	1400	1000	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14012060D	1400	1200	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14014060D	1400	1400	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14016060D	1400	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14018060D	1400	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16014060D	1600	1400	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16016060D	1600	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16018060D	1600	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 18016060D	1800	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 18018060D	1800	1800	600

OCAL = material 3 mm aluminium EN AW 5754 H22

OCSS = material 2 mm rostfritt stål AISI304

OCAS = material 2 mm rostfritt stål AISI316L

OCAZ = material 2 mm galvaniserat stål DX51D+Z275MBC

D = två dörrar

### Andra tillbehör

Montageplåtar

Regntak

19" skenor

Lås

Handtag

Lyfthållare

Dörrhållare

Diagramficka

Ljushållare

Plint

Jordhållare

”

**Kundspecifika  
storlekar och  
lösningar finns  
efter önskemål.**