

## Cubo Outdoor Cabinet



Teräksen varma valinta vaativaan ulkokäyttöön.

Casemet Cubo OC on erinomainen kotelointiratkaisu suojaamaan sähkötekniikkaa ja hydraulikkaa vaativissa olosuhteissa. Se on suunniteltu soveltuvaksi erityisesti raide- ja tieliikenteen käyttökohteisiin.

Kaksiovinen kaappi on saatavissa luokituksilla IP55 ja IK10, koossa 1200x1000x500 – 1800x1800x600. Yksiovinen kaappi on saatavissa luokituksilla IP65 ja IK10, koossa 600x1000x400 – 1000x1800x600.

Cubo OC kaapit ovat saatavissa myös asiakaskohtaisesti kustomoituna.



### Vaatimusten mukaisuus

Kaapit



### Tekniset tiedot

Kotelointiluokka IP65/55  
IK10 (-25°C... +35°C)

### Materiaalit

Pohjaosa/ovi Alumiini (3mm),  
ruostumaton teräs  
AISI304 (2mm),  
ruostumaton teräs  
AISI316L (2mm),  
sinkitty teräs (2mm)  
Tiiviste Silikoni  
Saranat Ruostumaton teräs  
Oven kiinnitys Tankolukitus

## Casemet Cubo OC -kaapit, 1-ovinen

OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6010040	600	1000	400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6012040	600	1200	400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6014040	600	1400	400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6016050	600	1600	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6018050	600	1800	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8010050	800	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8012050	800	1200	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8014050	800	1400	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8016050	800	1600	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8018050	800	1800	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10010050	1000	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10012050	1000	1200	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10014050	1000	1400	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10016060	1000	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10018060	1000	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12010050	1200	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12012060	1200	1200	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12014060	1200	1400	600

## Casemet Cubo OC -kaapit, 2-ovinen

OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12010050D	1200	1000	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12012050D	1200	1200	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12014050D	1200	1400	500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12016060D	1200	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12018060D	1200	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14010060D	1400	1000	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14012060D	1400	1200	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14014060D	1400	1400	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14016060D	1400	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14018060D	1400	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16014060D	1600	1400	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16016060D	1600	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16018060D	1600	1800	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 18016060D	1800	1600	600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 18018060D	1800	1800	600

OCAL = materiaalina 3 mm alumiini EN AW 5754 H22  
 OCSS = materiaalina 2 mm ruostumaton teräs AISI304  
 OCAS = materiaalina 2 mm ruostumaton teräs AISI316L  
 OCAZ = materiaalina 2 mm sinkitty teräs DX51D+Z275MBC  
 D = kaksiovinen

### Lisätarvikkeet

Asennuslevy	Oven aukipitolaite
Sadekatto	Kaaviotasku
19 tuuman kiskot	Valon kiinnitysteline
Lukko	Sokkeli
Käsikahva	Maajalka
Nostokorvat	



**Saatavissa myös  
asiakaskohtaisia  
kokoja ja ratkaisuja.**