

# Casemet Cubo EC -seinäkaapit

*Cubo EC:ssä yhdistyvät korkea korroosion ja värinän kesto sekä kevyt rakenne.*

## IP 66, kaksiovisena IP 55

**Koot 200 x 300 x 150 – 1400 x 1600 x 400 mm**

- Polyesterimaalattu teräs: sileät sivut ja laippa-aukolliset mallit
- Ruostumaton teräs AISI 304: sileät sivut
- Ruostumaton teräs AISI 316L: sileät sivut
- Alumiini: sileät sivut

### Cubo EC -seinäkaapit lyhyesti


- Polyesterimaalatuissa koteloidissa laippa-aukot, rst ja alumiini koteloidissa sileät sivut
- Saatavilla 33 koossa
- Kotelon pohjaosassa on hitsatut M8-pultit asennuslevylle ja ovesa M6-pultit DIN-kiskoprofiileille tai DIN-kiskoille
- Pohjaosan kahdella sivulla M6-pultit maadoitusta varten
- Oven saranat voi helposti vaihtaa oikealta vasemmalle
- Polyesterimaalatuissa koteloidissa on seinäkiinnitysreiät
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa malleissa on valmiina porausmerkinnät

### Tuotepaketin sisältö

- Kotelon pohjaosa ja ovi
- Peitelevy(t) laippa-auko(i)lle ja tarvittavat mutterit ja pultit (maalatut kotelot)
- Asennuslevy muttereineen
- M8-pultti, prikot ja mutteri asennuslevyn maadoitukseen
- Maadoitusmerkit
- DIN 3 -lukko ja yksi DIN 3 -avain
- Asennusreikien (maalatut kotelot) ja saranan reikien peitetulpat
- M6-pulttien mutterit ja prikot



Cubo EC koteloiden pohjaosan kulminta takaa tiivistepinnan paremman kestävyuden mm. olosuhteissa, joissa vaaditaan korkeaa suojausta värinältä.



Cubo EC koteloihin on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita, kuten sadekatot. Kuvassa rst sadekatot ERS2015B.

### Vaatimusten mukaisuus

Teräskotelot



### Tekniset tiedot

Kotelointiluokka: IP 66, kaksiovisena IP 55

### Materiaali

Pohjaosa/ovi: Polyesterimaalattu teräs  
Ruostumaton teräs AISI304  
Ruostumaton teräs AISI316L  
Alumiini EN AW-5754 H22

Tiiviste: PUR (polyuretaani)

Asennuslevy: Galvanoitu teräs

Lukot: Maalatuissa koteloidissa sinkkivalu kromipinnoitteella ja AISI304- tai AISI316L-teräskoteloidissa samaa materiaalia kuin kotelot

Saranat: Ruostumaton teräs

### Aihiovaihtoehdot

Polyesterimaalattut kotelot: Laippa-aukot, sileät sivut

AISI304: Sileät sivut

AISI316L: Sileät sivut

Alumiini: Sileät sivut

### Vakioväri

Polyesterimaalattut kotelot: Harmaa RAL 7035

# Casemet Cubo EC -seinäkaapit

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)		
	Leveys	Korkeus	Syvyys
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 203015	200	300	150
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 383820	380	380	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 386020	380	600	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 386030	380	600	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 403015	400	300	150
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 403020	400	300	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 404020	400	400	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 404030	400	400	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 405020	400	500	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 406020	400	600	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 406030	400	600	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 604020	600	400	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 604030	600	400	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 606020	600	600	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP / ECALP 606030	600	600	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 608020	600	800	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 608030	600	800	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 6010030	600	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 6012030	600	1200	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 767620	760	760	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 767630	760	760	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 806030	800	600	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 808020	800	800	200
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 808030	800	800	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 808030D	800	800	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 8010030	800	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 8010030D	800	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 8012030	800	1200	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 1008030	1000	800	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 10010030	1000	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 10010030D	1000	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 10012030	1000	1200	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 10012030D	1000	1200	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 10012040	1000	1200	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 10012040D	1000	1200	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12010030	1200	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12010030D	1200	1000	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12010040	1200	1000	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12010040D	1200	1000	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12012040	1200	1200	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12012040D	1200	1200	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 12014040D	1200	1400	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 14012030D	1400	1200	300
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 14012040D	1400	1200	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 14014040D	1400	1400	400
ECFEP / ECFEF / ECSSP / ECASP 14016040D	1400	1600	400

ECFEP = polyesterimaalattu teräs DC01, sileät sivut  
 ECFEF = polyesterimaalattu teräs DC01, laippa-aukot  
 ECSSP = ruostumaton teräs AISI304, sileät sivut  
 ECASP = ruostumaton teräs AISI316L, sileät sivut  
 ECALP = alumiini EN AW-5754 H22, sileät sivut  
 D = kaksiovinen

